



visiCUBE® OPTI

Transparente, moderne steckerfertige Insel
für spezielle Anwendungen



Vorteile auf einen Blick

- Hohe Flexibilität bei der Anwendung und Anpassung
- Modernes kubisches Design, optimiert für Rücken-an-Rücken-, Wand- oder Kopfaufstellungen
- Große Anzahl lackierbarer Teile und erweiterte Auswahl an Kunststofffarben
- Breite Auswahl an Kombinationen und optionalem Zubehör für das Basis- und Obersegment
- Einfache Wartung für reduzierte Servicezeiten und niedrige Lebenszykluskosten

visiCUBE® OPTI

Transparente, moderne steckerfertige Insel für spezielle Anwendungen

Standardkonfiguration

- Glasschiebedeckel (Stufen-Profil)
- Dreifachverglasung an der Vorderseite und Zweifachverglasung an der Rückseite und den Seiten
- Innen- und Außenverkleidungen aus verzinktem Stahlblech mit strapazierfähiger Pulverbeschichtung, innen in Signalweiß, außen in Nimbusgrau und Kunststoffteile in Graphitgrau
- Niedrige Füße
- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit integrierter Temperaturanzeige
- Natürliches Kältemittel R290

Optionen

- Glasschiebedeckel (E-Profil)
- LED-Handlaufbeleuchtung
- Scanner-Preisschiene, 40 oder 60 mm
- Höhenverstellbare Rostauslage
- Warentrenner
- Stoßleiste rundum, Kunststoff oder Edelstahl
- Holzverkleidung mit oder ohne Edelstahlstoßleiste
- Verlängerte Möbelfüße (90 mm) mit oder ohne umlaufender Sockelblende
- Fahrzubehör, 2 lenkbare und 2 verdeckte Rollen oder 4 lenkbare Rollen (90 mm) inkl. Bremsen
- Konnektivitäts-Modul
- Einfacher Zugang zum Verflüssiger
- Verflüssigerfilter
- Zusätzliche Temperaturanzeige
- Separates Stromkabel für die Beleuchtung




visiCUBE® OPTI 150




visiCUBE® OPTI 200


Basismodelle



visiCUBE® OPTI
(Seitenansicht)



visiCUBE® OPTI 150
(Frontansicht)



visiCUBE® OPTI 200
(Frontansicht)

visiCUBE® OPTI	Einheit	150	200
Innentemperatur	°C	-1...+1 / -2...0 -22...-24	-1...+1 / -2...0 -22...-24
Kältemittel		R290	R290
Breite	mm	1445	1945
Tiefe	mm	940	940
Höhe (ohne Fahrzubehör)	mm	910	910
Volumen (l / Ml)	l	280	380
Warenpräsentationsfläche	m²	1,24	1,70
Energieverbrauch*			
Tiefkühlung (l)	kWh/d	10,19	12,47
Normalkühlung (Ml / M0)		4,94 / 5,21	6,03 / 6,17
Durchschnittliche Wärmeabgabe			
Tiefkühlung (l)	W	330	520
Normalkühlung (Ml / M0)		206 / 217	251 / 257
Temperaturklasse**		Ml / M0 l	Ml / M0 l
Energie-Label (Tiefkühlung)***			

* Inkl. Beleuchtung | ** Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | *** Das Label kann sich je nach Konfiguration ändern



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu bestätigen.

www.ccr.com

