



MiniCOOL & MaxiCOOL

Fabriqué en **France**







90-380 kW Réfrigération Positive MT

0-110 kW Réfrigération négative BT

MaxiCO₂OL

200-550 kW Réfrigération Positive MT

0-450 kW Réfrigération négative BT



CO₂ réfrigérant naturel PRC = 1



Réfrigérant sans PFAS/TFA



PS 130 bar - été tranquille



Conception modulaire



Récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire



Large plage de réduction de puissance / CRII : de 100 % à 3 %



Flexibilité: configurable. De nombreuses options disponibles



Fonction climatisation









Centrale

- Multiple choix de pressions de service
- Modularité Séparation des modules
- Collecteur de soupapes
- Vannes d'arrêt aspiration MT et BT
- Filtre aspiration MT et BT
- Sous-refroidisseur de liquide
- Carrosserie extérieure
- Compteur d'énergie

Régulation

- Danfoss
- Eckelmann
- Carel
- Wurm

Compresseurs

 Compresseurs semi-hermétiques Bitzer

MT: 3 à 6 compresseurs MT+Eco: 3 à 6 compresseurs BT: 0 à 4 compresseurs

Volumes réservoir liquide

MiniCO₂OL: de 66 à 2×188 I

MaxiCO₂OL: de 2×188 à 2×300 I

Sécurité

- Groupe de secours
- Manomètre de pression différentielle d'huile
- Injection de liquide brevetée
- Soupape double sur vannes 3 voies
- Capteur de niveau de liquide haut & bas
- BACL BT
- Désurchauffeur BT
- Silencieux de refoulement

Efficacité énergétique

- Réduction de puissance Varistep CRII pour MT1
- Variateur pour MTl et BTl
- CEB: fonctionnement semi-noyé
- CEB DUO : fonctionnement seminoyé avec ECO
- Technologie brevetée d'éjecteur de vapeur à modulation
- 130 bar pour températures ambiantes élevées
- LSPM: Moteur à aimant permanent
- Compresseur(s) parallèle(s) (Eco)

Récupération de chaleur et climatisation


- Eau chaude chauffage des locaux
- Eau chaude pour ECS
- By-pass gas cooler
- Pompe coté eau
- Compteur de calories
- Eau froide climatisation



Utilisez CSS pour dimensionner votre Gas cooler CO₂



Welcome to the Climate Control Revolution









Plus de

24000

Unités produites

