

Groupe de condensation CO₂ à faible niveau sonore et respectueux de l'environnement

QuietCOOL₂

Fabriqué en France



 **1-10 kW** Puissance MT
 **1-7 kW** Puissance BT



Réfrigérant
sans PFAS / TFA



Jusqu'à 70 m de distance,
Gas cooler MCHX, 2 choix de
réservoir par modèle



PS 80 bar
à l'arrêt



Silencieux



Variateur compresseur,
Ventilateurs EC



Affichage
simple & intuitif



Compact, faible charge de
réfrigérant, facile d'entretien



Filtre d'aspiration,
Protection électrique des
postes



Connexion GTC
via modbus RS485

Brochures



La gamme QuietCO₂OL se décline en 7 tailles et 16 modèles pour répondre à tous vos besoins.

Modèles MT	Q ₀ (kW)		Niveau sonore dB(A) à 10m	Vent #	Alimentation (V/Ph/Hz)	I _{max} (A)	Protection postes		Ø		Volume réservoir (l)	Dimensions L×W×H (mm)	Poids (kg)
	Min	Max					type	qté	Aspi	Liq			
QC MT30 ACO 4 AC MX	0,8	3,2	29	1	230/1/50 +N+T	13,4	10A 230/1/50 +N	2	3/8"	3/8"	2 x 2,2 cat I	1200 x 390 x 1058	112
QC MT30 ACO 6 AC MX											3 x 2,2 cat I		115
QC MT30 ACO 4 EC MX	0,8	3,2	29	1	230/1/50 +N+T	14,0	10A 230/1/50 +N	2			2 x 2,2 cat I		117
QC MT30 ACO 6 EC MX											3 x 2,2 cat I		121
QC MT45 ACO 4 EC MX	1,1	4,5	31	1	230/1/50 +N+T	19,7	10A 230/1/50 +N	2			2 x 2,2 cat I		117
QC MT45 ACO 6 EC MX											3 x 2,2 cat I		121
QC MT67 ACO 6 EC MX	1,8	7,2	34	1	400/3/50 +N+T	28,2	10A 230/1/50 +N	3			3 x 2,2 cat I	125	
QC MT67 ACO 12 EC MX											12,5 cat II	1200 x 534 x 1196	153
QC MT100 ACO 6 EC MX	2,4	9,7	35	2	400/3/50 +N+T	19,5	10A 230/1/50 +N	3			3 x 2,2 cat I	1200 x 390 x 1464	157
QC MT100 ACO 12 EC MX											12,5 cat II	1200 x 534 x 1464	178

Modèles BT	Q ₀ (kW)		Niveau sonore dB(A) à 10m	Vent #	Alimentation (V/Ph/Hz)	I _{max} (A)	Protection postes		Ø		Volume réservoir (l)	Dimensions L×W×H (mm)	Poids (kg)
	Min	Max					type	qté	Aspi	Liq			
QC LT75 ACO 4 EC MX	1,3	2,9	32	1	230/1/50 +N+T	19,1	-	0	3/8"	3/8"	2 x 2,2 cat I	1200 x 686 x 1058	165
QC LT75 ACO 6 EC MX											3 x 2,2 cat I		169
QC LT112 ACO 6 EC MX	2,0	4,6	35	1	400/3/50 +N+T	17,5	10A 400/3/50 +N	1	1/2"	3/8"	3 x 2,2 cat I	1200 x 686 x 1668	210
QC LT112 ACO 12 EC MX						15,7					12,5 cat II	1200 x 774 x 1668	233
QC LT167 ACO 6 EC MX	2,9	6,5	37	2	400/3/50 +N+T	31,4	20A 400/3/50 +N	1			3 x 2,2 cat I	1200 x 686 x 1668	220
QC LT167 ACO 12 EC MX						22,8					12,5 cat II	1200 x 774 x 1668	243

Q₀ = Puissance frigorifique; Température d'évaporation -8 °C MT & -32 °C BT à température ambiante 32 °C

Options :

- Protection anticorrosion de la batterie
- Versions refroidies par eau

Outil d'estimation
des charges de
CO₂ et d'huile



Welcome to the Climate Control Revolution

