



visiCUBE® PANO

Hochtransparente, moderne steckerfertige Insel
für Premium-Verkaufsaktionen



Vorteile auf einen Blick

- Hohe Flexibilität bei der Anwendung und Anpassung
- Transparentes, modernes kubisches Design für optimale Flächennutzung
- Große Anzahl lackierbarer Teile und erweiterte Auswahl an Kunststofffarben
- Breite Auswahl an Kombinationen und optionalem Zubehör für das Basis- und Obersegment
- Einfache Wartung für reduzierte Servicezeiten und niedrige Lebenszykluskosten

visiCUBE® PANO

Hochtransparente, moderne steckerfertige Insel für Premium-Verkaufsaktionen

Standardkonfiguration

- Glasschiebedeckel (Stufen-Profil)
- Dreifachverglasung rundum
- Innen- und Außenverkleidungen aus verzinktem Stahlblech mit abriebfester Pulverbeschichtung, innen in Signalweiß, außen in Nimbusgrau und Kunststoffteile in Graphitgrau
- Niedrige Füße
- Temperaturregelte Umluftkühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung mit integrierter Temperaturanzeige
- Natürliches Kältemittel R290

Optionen

- Glasschiebedeckel (E-Profil)
- LED-Handlaufbeleuchtung
- Scanner-Preisschiene, 40 oder 60 mm
- Höhenverstellbare Rostauslage
- Warentrenner
- Stoßleiste rundum, Kunststoff oder Edelstahl
- Holzverkleidung mit oder ohne Edelstahlstoßleiste
- Verlängerte Möbelfüße (90 mm) mit oder ohne umlaufender Sockelblende
- Fahrzubehör, 2 lenkbare und 2 verdeckte Rollen oder 4 lenkbare Rollen (90 mm) inkl. Bremsen
- Konnektivitäts-Modul
- Einfacher Zugang zum Verflüssiger
- Verflüssigerfilter
- Zusätzliche Temperaturanzeige
- Separates Stromkabel für die Beleuchtung




visiCUBE® PANO 150




visiCUBE® PANO 200


Basismodelle




visiCUBE® PANO
(Seitenansicht)



visiCUBE® PANO 100
(Frontansicht)



visiCUBE® PANO 150
(Frontansicht)



visiCUBE® PANO 200
(Frontansicht)

visiCUBE® PANO	Einheit	100	150	200
Innentemperatur	°C	-1...+1 / -2...0 -22...-24	-1...+1 / -2...0 -22...-24	-1...+1 / -2...0 -22...-24
Kältemittel		R290	R290	R290
Breite	mm	945	1445	1945
Tiefe	mm	940	940	940
Höhe (ohne Fahrzubehör)	mm	910	910	910
Volumen (l / Ml)	l	166	265	364
Warenpräsentationsfläche	m²	1,29	1,87	2,46
Energieverbrauch*				
Tiefkühlung (l)	kWh/d	7,69	11,29	13,56
Normalkühlung (Ml / M0)		4,46 / 4,62	6,87 / 7,29	7,84 / 8,19
Durchschnittliche Wärmeabgabe				
Tiefkühlung (l)	W	320	470	565
Normalkühlung (Ml / M0)		186 / 193	286 / 304	327 / 341
Temperaturklasse**		Ml / M0 l	Ml / M0 l	Ml / M0 l
Energie-Label (Tiefkühlung)***				

* Inkl. Beleuchtung | ** Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | *** Das Label kann sich je nach Konfiguration ändern



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu bestätigen.

www.ccr.com

