



Licensed by Carrier Corporation

Areor[®] Stepped G

Steckerfertige Thekeninsel mit minimiertem Energieverbrauch
und maximierter Transparenz



Vorteile auf einen Blick

- Investment-effektiv dank hervorragender Energieeffizienz, ausgezeichnet mit dem Label A
- Hochtransparentes Design für eine moderne und optimale Produktpräsentation
- Plug-and-Play-Konnektivitätsoptionen für verschiedene Store-Gateways
- Temperaturklasse 3M1 für eine Vielzahl von Produktanwendungen



Areor® Stepped G

Steckerfertige Thekeninsel mit minimiertem Energieverbrauch und maximierter Transparenz

Standardkonfiguration

- Hochtransparente, gestufte steckerfertige Thekeninsel für Verkaufsaktionen
- Gestufter Aufsatz mit Acryl-Seitenwänden und einer (Areor® SD) oder zwei (Areor® ST) verstellbaren Glasauslagen
- Bodenauslage und Sockel aus verzinktem Stahl mit pulverbeschichteter Oberfläche, Seitenwände und vordere Luftleitbleche aus PVC, außen und innen schwarz (RAL 9005)
- Edelstahl-Stoßleiste, quadratisch (Areor® ST 1052 G)
- Energieeffiziente Lüfter
- Elektronische Steuerung
- Digitales Thermometer (Solar)
- Werkseitig montiertes Fahrzubehör
- Herausziehbarer Maschinensatz
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Optionen

- Konnektivitätsoptionen zu unterschiedlichen Store-Gateways
- LED-Kopf- und Auslagenbeleuchtung, Lichtfarbe Neutral White 4000 K, Cool White 5700 K, Fresh Red
- Preisschienen, 40 und 60 mm
- Große Auswahl an CCR-zertifizierte Pulverlackfarben, innen und außen
- Holzverkleidung mit Edelstahlstoßleiste
- Multiplex-Kit Rücken an Rücken
- Edelstahl-Stoßleiste, quadratisch oder rund (Areor® SD/ST 1253 G)
- Transparente Produktteiler und Warenpresenter, V- oder Z-förmig
- Möbelfüße
- Verbundversion CO₂ (auf Anfrage)



Areor® SD 1253 G




Areor® ST 1253 G




Areor® ST 1052 G

Erhältlich in:

Air COOL




Areor® SD 1253 G
(Seitenansicht)




Areor® SD 1253 G
(Vorderansicht)

Air COOL




Areor® ST 1253 G
(Seitenansicht)




Areor® ST 1253 G
(Vorderansicht)

Air COOL



Areor® ST 1052 G
(Seitenansicht)



Areor® ST 1052 G
(Vorderansicht)

Areor®Stepped ²	Einheit	SD 1253 G	ST 1253 G	ST 1052 G
Temperatur	[°C]	-1...+1	-1...+1	-1...+1
Kältemittel		R290	R290	R290
Länge (ohne / mit Stoßleiste)	[mm]	1290 / 1410	1290 / 1410	- / 1020
Tiefe (ohne / mit Stoßleiste)	[mm]	1080 / 1150	1080 / 1150	- / 1045
Höhe	[mm]	1150	1280	1240
Volumen	[l]	205	254	21
Warenpräsentationsfläche	[m²]	2,02	2,66	2,0
Energieverbrauch**	[kWh/Tag]	2,37	3,53	3,4
Durchschnittliche Wärmeabgabe	[W]	99	147	145
Temperaturklasse*		M1	M1	M1

* Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | ** Gemessen gemäß der geltenden delegierten Verordnung der EU

1 Die Energieeffizienzklassen können sich je nach Möbelkonfiguration ändern und basieren auf der steckerfertigen R290-Kältemitteltechnologie.

2 Alle technischen Daten beinhalten gegebenenfalls den Energieverbrauch der LED-Beleuchtung



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bestätigen zu lassen.

www.ccr.com

