

E6 MonaxEco[®] PI

Geschlossenes Kühlregal mit attraktivem Design
und niedrigen Lebenszykluskosten



Air COOL

Vorteile auf einen Blick

- **Energieeffizientes Design**
- **Attraktive Produktpräsentation**
- **Schnelle Markterweiterung mit AirCOOL-Version**
- **Hohe Umsatzproduktivität**
- **Powered by ecore pulse controller & CCR Pulse platform**




Auch erhältlich als: CO₂OLtec, FlexCOOL, WaterCOOL

¹ Bezogen auf Produkte, die im CCR-Produktportfolio verfügbar sind.

E6 MonaxEco® PI

Geschlossenes Multideck-Kühlmöbel mit attraktivem Design



Standardkonfiguration


- Niedrige Fronthöhe (295 mm)
- Temperature Equalizer System
- Isolierte All-glass-Drehtüren mit schmalen dunkelgrauen Aufdruckrahmen und Türsteg
- Auslagen mit 40 mm Scanner-Preisschienen
- BREEZtec® EC-Ventilatoren (CCRs Luftzirkulationssystem der nächsten Generation)
- Integrierte Frontstoßleiste und Sockelblende
- Rückwandverdampfer
- Multiplex-Kit
- WaterCOOL& AirCOOL-Möbel powered by ecore pulse controller; Plug & Play-Verbindung an viele Store-Gateways

Anpassung


- Große Auswahl an Türvarianten:
 - Isolierte und transparente All-glass-Drehtür mit oder ohne Türsteg (transparente Spaltabdeckung)
 - Isolierte und transparente All-glass-Drehtür mit Antireflexbeschichtung, mit oder ohne Türsteg (transparente Spaltabdeckung)
- Horizontale LED-Beleuchtung für Möbelkopf, Auslagen und Auslagenfront
- Vertikale LED-Beleuchtung für Türsteg, Zwischen- und Seitenwand
- Dimmerbox für Premium-LED-Beleuchtung
- Innenausstattung aus Edelstahl
- Umfangreiche Auswahl an Auslagen, Preisschienen und Warenstopperrn
- Verstärkte (zusätzliche) Frontstoßleiste
- Externer Anfahrerschutz für Front und Seitenwand
- Edelstahlstoßleiste 20 x 20 mm

Basismodelle


WaterCOOL AirCOOL




MonaxEco® 63
M0-M1-M2-1 SP/PI



MonaxEco® 83
M0-M1-M2-1 SP/PI



MonaxEco® 63
M0-M1-M2-1 (L)
SP/PI



MonaxEco® 83
M0-M1-M2-1 (L)
SP/PI

E6MonaxEco®	Einheit	63	73	83
Innenhöhe STD-Höhe	mm	1605	1605	1605
Innenhöhe L-Höhe	mm	1785	1785	1785
Bodenauslage Tiefe	mm	610	710	810
Auslagen (min. / std. / max.)	mm	350 (400)* / 500 / 500	350 / 500 / 500	450 / 600 / 600
Auslagen STD-Höhe(min. / std. / max.)	Reihen	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6	3 / 4 / 6
Auslagen L-Höhe (min. / std. / max.)	Reihen	4*** / 5 / 7	4*** / 5 / 7	4*** / 5 / 7
Belastung pro Modul	kg / 125cm	690	690	850
Modullänge ohne Seitenwände (jeweils 40mm)	125	✓	✓	✓
	188	✓	✓	✓
	230	✓	-	✓
	250	✓	✓	✓
	375	✓	✓	✓
Temperaturklasse M0 / Lagertemperatur -2/0 °C		✓	✓	✓
Temperaturklasse M2 / Lagertemperatur 0/+2 °C		✓	-	✓
Temperaturklasse S0 / Lagertemperatur -2/-1 °C**		-	-	✓

* Mindestregaltiefe für Temperaturklasse M2 | ** Empfohlen gemäß der deutschen Norm DIN 10508 „Lebensmittelhygiene – Temperaturanforderungen an Lebensmittel“ | *** Mindestens 3 Reihen für MonaxEco® mit Temperaturklasse M0

¹ Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der der CO₂-Remote-Technologie.

Erkundigen Sie sich direkt beim CCR-Team nach der Verfügbarkeit von Produkten in verschiedenen Höhen und Modullängen für jeden Lösungstyp.



Licensed by Carrier Corporation

CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bestätigen zu lassen.



www.ccr.com