

Optimer[®] Low Front LG EVO

Energieoptimiertes Plug-in-Multideck mit maximaler Ausstellungsfläche



Vorteile auf einen Blick

- Hervorragende Energieeffizienz, die zum A-Label führt
- Hohe Investment-Effektivität
- Plug-and-Play-Konnektivitätsoptionen für verschiedene Store-Gateways
- Temperaturklasse 3M1 für ein breites Produktsortiment



Optimer® Low Front LG EVO

Energieoptimiertes Plug-in-Multideck mit maximaler Ausstellungsfläche

Standardkonfiguration


- Lackierte Blende aus verzinktem Stahlblech mit abriebfester Pulverlackierung FA0605 innen Weiß, FA0633 außen Nimbusgrau
- Horizontale Kopfblende als einzigartiges Designmerkmal zur Unterscheidung des Optimer LG EVO von Optimer LG (Standard)
- Panorama-Seitenwände
- Integrierte Kunststoff-Stoßleiste, FA0632 Stratusgrau
- Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
- Energieoptimierte Lüfter
- 5 Regalauslagen und 40 mm Scannerpreisschienen für Regal- und Bodenauslagen
- Hochwertige LED-Beleuchtung in Neutral White (4000 K) am Möbelkopf
- Zweifachverglasung aus Sicherheitsglas
- Elektronische Steuerung
- Herausziehbares Maschinenfach
- Verflüssiger-Filter
- Bodenabschlußprofil vorne und seitlich
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Anpassung


- Transparente Türen mit oder ohne Antireflexbeschichtung
- Seitenwand innenverspiegelt oder keine Seitenwand für Multiplexing
- Multiplex-Kits: Kit für Aneinanderreihung und transparente Plexiglas-Trennwand, Kit für Rücken an Rücken Aufstellung und Seitenabdeckungen, Installation von bis zu 2*X Aufstellungen möglich
- Rückwandverkleidung
- Normale Rollen oder Schwerlastrollen mit verstärkter Bodenplatte
- Verkleidungen für den oberen Spiegel und die Seitenspiegel
- Schalldämpfpaket
- Ausstellungskörbe und Drahtteile
- Beidseitig lackierte Regalauslagen
- Schwerlastauslage
- Verschiedene Halter für Preisschienen
- 50 oder 100 mm Acryl-Glasbord oder Gitterbord als Warenstopper für Regalauslagen- oder Draht-Erhöhen für Ausstellungsregale
- Verschiedene LED-Beleuchtungen für vertikale oder horizontale Auslagen- und Frontbeleuchtung
- Länderspezifisches Netzkabel
- Konnektivitätsoptionen zu verschiedenen Store-Gateways
- Umgebunglichtsensor für automatisches Ein-/Ausschalten des Lichts
- Sichtbare Edelstahlblenden, Korrosionsschutz-Set, Edelstahl-Rückluftgitter
- Seitenwand-Frontprofil-Verlängerung

Erhältlich in:


Air COOL




Optimer® LG EVO
(Seitenansicht)



Optimer® 0948 LG EVO
(Vorderansicht)



Optimer® 1348 LG EVO
(Vorderansicht)



Optimer® 1948 LG EVO
(Vorderansicht)

Optimer® Low Front LG EVO ²	Einheit	0948 LG EVO	1348 LG EVO	1948 LG EVO
Temperatur	[°C]	-1...+1	-1...+1	-1...+1
Kältemittel		R290	R290	R290
Länge	[mm]	885	1250	1875
Tiefe	[mm]	840	840	840
Höhe	[mm]	2040	2040	2040
Volumen	[l]	521	758	1163
Warenpräsentationsfläche	[m²]	2,30	2,88	3,89
Energieverbrauch**	[kWh/Tag]	3,46	4,14	5,41
Durchschnittliche Wärmeabgabe	[W]	144	173	225
Temperaturklasse*		M1	M1	M1

* Bei Klimaklasse 3 gemäß ISO 23953 | ** Gemessen gemäß der geltenden delegierten Verordnung der EU

1 Die Energieeffizienzklassen können je nach Möbelkonfiguration variieren und basieren auf der steckerfertigen R290-Kältemitteltechnologie

2 Alle technischen Daten beinhalten gegebenenfalls den Verbrauch der LED-Beleuchtung



CCR behält sich das Recht vor, bestimmte Informationen und Spezifikationen in diesem Dokument jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da sich Normen, Spezifikationen und Designs gelegentlich ändern können, bitten wir Sie, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bestätigen zu lassen.

www.ccr.com

